

Революционен SIP телефон със 7" сензорен панел

ASAP T2 е нов революционен IP телефон на ASAP. Проектиран специално за местно и международно използване от бизнеса, индустрията и търговията. Този телефон има голям сензорен панел, който прави превключването между различни екрани и приложения бързо, лесно и удобно. Технология, създаваща усещане, че си лице в лице с човека от другата страна на линията. ASAP T2 е разработен за Gigabit Ethernet и улеснява много бързото управление на разговорите. Новият IP телефон поддържа и впечатляващи функции за повишаване на производителността.



Основни характеристики и предимства

Революционно нов дизайн

ASAP SIP телефоните продължават да се развиват, тази серия е проектирана със стремеж към лекота на използване и в най-малките детайли. Включва 7-инчов сензорен екран, устойчива на надраскване повърхност, метална текстура, нехлъзгащи се гумени крачета, ергономични вдлъбнати бутони

HD Аудио

HD Voice се отнася до комбинацията от софтуер и хардуерен дизайн, както и внедряването на широколентовата технология за максимално акустично представяне. Съчетано с усъвършенствана технология за акустична яснота като пълен дуплекс, анулиране на ехо, адаптивен буфер и др. Създаване на невероятно изживяване на живо.

Богато визуално изживяване за приложения

Поддържа огромна функция за повишаване на производителността като XML браузър, SCA, списък BLF, пренасочване на повикване, прехвърляне на повикване, 3-посочна конференция, 7.8-инчовият цветен дисплей с подсветка позволява богата визуална презентация и по-лесна навигация в менюто.

Разширена свързаност

За мрежова свързаност телефонът се предлага с два Gigabit Ethernet порта, един от тях подходящ за захранване през Ethernet. Може да се използва и вграден USB 2.0 порт Bluetooth, Wi-Fi и USB запис.

Сигурен пренос и оперативна съвместимост

Комуникаторът използва SIP over Transport Layer Security (TLS / SSL), за да предостави на доставчиците на услуги най-новата технология за засилена мрежова сигурност. Гамата е сертифицирана за съвместима с 3CX и BroadSoft Broadworks, което гарантира отлична съвместимост с водещи доставчици на меки превключватели.

- Революционен нов дизайн
- HD voice
- Двупортови Gigabit Ethernet
- 7.0" 800 x 480-цветен сензорен дисплей с подсветка
- Wi-Fi
- Bluetooth
- USB запис
- До 16 SIP акаунта
- Слушалки, EHS поддръжка
- Поддържа модули за разширение
- Монтаж на стена
- Сигурен

Аудио характеристики

> HD voice: HD слушалки, HD високоговорител

- > Кодеци: AMR-WB (опционално), AMR-NB (опционално), G.722, G.711(A/μ), G.723.1, G.729AB, G.726, iLBC
- > DTMF: In-band, Out-of-band (RFC 2833) и SIP INFO
- > Пълен дуплекс високоговорител с AEC > VAD, CNG, AEC, PLC, AJB, AGC

Функции на телефона

- > 16 VoIP акаунта
- > Задържане на разговора, заглушаване, DND
- > Бързо набиране с едно докосване, гореща линия
- > Пренасочване на повикване, изчакване на повикване, прехвърляне на повикване
- > Групово слушане, SMS, спешно повикване
- > Повторно набиране, връщане на повикване, автоматичен отговор
- > 3-сочна конференция
- > Директно IP повикване без SIP прокси
- > Избор / импортиране / изтриване на тон на звънене
- > Задайте времето за дата ръчно или автоматично
- > План за набиране, XML браузър, URL адрес / URI
- > RTCP-XR (RFC3611), VQ-RTCPXR (RFC6035)
- > USB порт (съвместим с 2.0) за:
 - Bluetooth слушалки
 - Синхронизиране на контакти
- Wi-Fi
- USB запис на разговори чрез USB флаш устройство
- > Подобен DSS ключ

Указател

- > Локална адресна книга до 1000 записа
- > Черна листа
- > XML/LDAP отдалечена адресна книга
- > Метод за интелигентно търсене
- > Търсене / внос / износ в указател
- > История на обажданията: набрани / получени / пропуснати / пренасочени

IP-PBX ФУНКЦИИ

- > Busy Lamp Field (BLF)
- > Bridged Line Appearance (BLA)
- > Анонимен разговор, анонимно отхвърляне на повикване
- > Hot-desking, отдалечен офис
- > Call park, call pickup, Intercom, paging
- > Завършване и запис на разговор
- > Executive и Assistant
- > Централизиран запис на разговори
- > Визуална гласова поща

Дисплей и индикатори

- > 7" 800 x 480-цветен сензорен дисплей с подсветка
- > 24 bit дълбок цвят

> LED за индикация за изчакване за повикване и съобщение

- > Тапет
- > Интуитивен потребителски интерфейс с икони и меки клавиши
- > Многоезичен потребителски интерфейс
- > Идентификационен номер на обаждащия се с име, номер и снимка
- > Скринсейвър
- > Енергоспестяващ

Функционални клавиши

- > 29 клавиша DSS- с едно докосване
- > 7 функционални клавиша: съобщение, слушалка, задържане, заглушаване, функции (изглед на 3 страници)
- > 6 навигационни клавиша
- > Бутони за регулиране на силата на звука
- > Осветен клавиш за изключване
- > Осветен клавиш за слушалки
- > Осветен бутон за свободни ръце от свободни ръце

Интерфейс

- > Двупортов Gigabit Ethernet
- > 1 x USB порт(2.0 съвместимост)
- > 1 x RJ9 (4P4C) порт за слушалка
- > 1 x RJ9 (4P4C) порт за слушалка
- > 1 x RJ12 (6P6C) EXT порт
- Поддържа до 6 модула за разширение за участник приложение за конзола

Други физически характеристики

- > Цвят: класически сив
- > Монтаж на стена (опционално)
- > Външен AC адаптер (опционално): AC 100~240V вход и DC 5V / 2A изход

- > Консумация на енергия (Захранващ блок 2.0-6.4W)
- > Консумация на енергия (PoE): 2.4-7.3W
- > Размер (W * D * H * T): 266mm*226mm*185mm*54mm
- > Влажност при работа: 10~95%
- > Температура: -10~50°C (+14~122°F)

Управление

- > Конфигурация: браузър / телефон / автоматично осигуряване
- > Автоматично осигуряване чрез FTP / TFTP / HTTP / HTTPS за масово внедряване
- > Автоматично осигуряване с PnP

> Zero-sp-touch, TR-069

- > Заклучване на телефона за лична защита на поверителността
- > Ресет до фабрични настройки, reboot
- > Експорт за проследяване на пакети, системен дневник

Мрежа и сигурност

- > SIP v1 (RFC2543), v2 (RFC3261)
- > Поддържа се съкращението на сървъра за повикване
- > NAT traversal: STUN режим
- > Режим на прокси и режим SIP на връзки с peer-to-peer
- > IP assignment: статично/DHCP
- > HTTP/HTTPS web server
- > Синхронизация на час и дата с помощта на SNTP
- > UDP/TCP/DNS-SRV(RFC 3263)
- > QoS: 802.1p/Q tagging (VLAN), Layer 3 ToS DSCP
- > SRTP за глас
- > Transport Layer Security (TLS)
- > HTTPS сертификат мениджър
- > AES криптиране за конфигурационен файл
- > Дайджест за удостоверяване
- > OpenVPN, IEEE802.1X
- > IPv6
- > LLDP/CDP/DHCP VLAN
- > ICE

Характеристи на опаковката

- > Опаковката съдържа
- IP Телефон
- Слушалка с кабел на слушалката
- Ethernet Cable (2m CAT5E FTP кабел)
- Стойка
- Ръководство за бърз старт
- Захранващ адаптер (опционално)
- > Тегло на продукта: 8.2 kg
- > Тегло с опаковката: 9.0 kg

СЪВМЕСТИМОСТ:



